



Reifenbezeichnungen



Marke Reifenhersteller

Typ Profilbezeichnung/Profiltyp

M+S

Matsch+Schnee
Winter- und Ganzjahresreifen

TWI

Abnutzungsanzeiger (1.6mm)
Achtung: Bei Motorräder nicht gültig

EXTRA LOAD oder **XL**

Zusatzbezeichnung für Reifen mit erhöhter
Tragfähigkeit (bisher Reinforced =RF)

DOT XXXX XXXX XXXX

DOT = Departement of Transportation
letzte vier (bisher auch drei) Zahlen

Herstellungswoche/Jahr

ab Jahr 2000 hergestellte Reifen
z.B. 3000 = 30. Kalenderwoche 00 Jahr 2000

bis + mit Jahr 1999 Hergestellte Reifen

z.B. 309 =30. Kalenderwoche 9 Jahr 1999

195/65R15 91H TL

- 195 = Querschnittsbreite 195 mm (Reifenbreite)
- 65 = Verhältnis Reifenhöhe zu Reifenbreite in % (65% von 195mm = Reifenhöhe)
- R = Radialreifen (wenn ein - = Diagonalreifen, eher bei Oldtimer, Motorrad und Landwirtschaft)
- 15 = Felgendurchmesser in Zoll (1Zoll = 25.4mm)
- 91 = Kennzahl für Reifentragfähigkeit (z.B. 91= 615 Kg pro Reifen)
- H = Geschwindigkeits-Symbol (z.B. H = 210 Km/H Höchstgeschwindigkeit)
- TL = Tubeless (Schlauchloser Reifen) (TT Tube Type =Reifen mit Schlauch)

Bezeichnung von amerikanischen Reifen, oft Jeep Reifen

31x10.50R15

- 31 = Aussendurchmesser in Zoll (1 Zoll = 25.4mm)
- 10.50 = Querschnittsbreite 10.5 Zoll (Reifenbreite)
- R = Radialreifen
- 15 = Felgendurchmesser in Zoll (1Zoll = 25.4mm)

Alle Angaben ohne Gewähr

Firmensitz mit Vertrieb:

Swiss-Autotuning GmbH
Chappelhof 40
CH-8863 Buttikon / SZ

Verkauf mit Ausstellung:



D & W Point Biel
Swiss-Autotuning GmbH
Orpundstrasse 14a
CH-2504 Biel / BE

Kommunikation:

Telefon 032 / 345 20 66
Telefax 032 / 345 20 65
Mobile 078 / 708 29 29
info@swiss-autotuning.ch

Bankkonten:

Schwyzer Kantonalbank
Filiale CH-8854 Siebnen
SF. -Konto Nr. 492904-1091
Euro-Konto Nr. 492904-2282
SWIFT KBSZ CH 22

Postkonto:

Postfinance
Konto Nr. 87-654903-1

Zahlungsbedingungen:

Bar oder gleich nach
Erhalt der Rechnung
rein netto

MwSt. Nr. 575 160

Tragfähigkeitssymbole

Tragfähigkeit Kennzahl	Tragfähigkeit kg	Tragfähigkeit Kennzahl	Tragfähigkeit kg	Geschwindigkeitssymbol	Geschwindigkeit km/h
59	243	90	600	J	100
60	250	91	615	K	110
61	257	92	630	L	120
62	265	93	650	M	130
63	272	94	670	N	140
64	280	95	690	P	150
65	290	96	710	Q	160
66	300	97	730	R	170
67	307	98	750	S	180
68	315	99	775	T	190
69	325	100	800	U	200
70	335	101	825	H	210
71	345	102	850	V	240
72	355	103	875	W	270
73	365	104	900	Y	300
74	375	105	925		
75	387	106	950	alte Bezeichnung	
76	400	107	975	ZR	>240
77	412	108	1000		
78	425	109	1030		
79	437	110	1060		
80	450	111	1090		
81	462	112	1120		
82	475	113	1150		
83	487	114	1180		
84	500	115	1215		
85	515	116	1250		
86	530	117	1285		
87	545	118	1320		
88	560	119	1360		
89	580	120	1400		

Achtung betrifft Tragindex

Bei folgenden Reifen gilt der Tragindex bei entsprechender Höchstgeschwindigkeit nicht mehr.

Geschwindigkeitssymbol Geschwindigkeit

V	ab 210 km/h
W	ab 240 km/h
Y	ab 270 km/h

Alle Angaben ohne Gewähr

Firmensitz mit Vertrieb:

Swiss-Autotuning GmbH
Chappelhof 40
CH-8863 Buttikon / SZ

Verkauf mit Ausstellung:



D & W Point Biel
Swiss-Autotuning GmbH
Orpundstrasse 14a
CH-2504 Biel / BE

Kommunikation:

Telefon 032 / 345 20 66
Telefax 032 / 345 20 65
Mobile 078 / 708 29 29
info@swiss-autotuning.ch

Bankkonten:

Schwyzer Kantonalbank
Filiale CH-8854 Siebnen
SFr. -Konto Nr. 492904-1091
Euro-Konto Nr. 492904-2282
SWIFT KBSZ CH 22

Postkonto:

Postfinance
Konto Nr. 87-654903-1

Zahlungsbedingungen:

Bar oder gleich nach
Erhalt der Rechnung
rein netto

MwSt. Nr. 575 160